

特殊車両用林業向けマルチャー

# 500/U/PM

## 高馬力キャリア用 ヘビーデューティ油圧マルチャー

500/U/PM林業向けマルチャーは、直径50cmまでの丸太の裁断が可能な特殊車両用の最上位モデルです。

トランスミッションは600馬力までの使用に対応でき、流通している最も強力な車両との併用も可能です。



400～600馬力



直径50cm (最大)

機械式または油圧式プッシュフレーム (オプション)

カスタマイズ型アタッチメントプレート

油圧制御リアドア  
仕上がりサイズを調整

複数のツースオプション

調節型スキッド

カスタマイズ型の油圧トランスミッション

### 標準装備

利用可能なさまざまなオプションと高度なカスタマイズ性を考慮して、最終構成はご要望に応じて指定いたします。

| モデル               | 500/U/PM-225 | 500/U/PM-250 |
|-------------------|--------------|--------------|
| エンジン (馬力)         | 400～600      | 400～600      |
| 流量 (L/分)          | 370～580      | 370～580      |
| 圧力 (バー)           | 250～400      | 250～400      |
| 作業幅 (mm)          | 2320         | 2560         |
| 全幅 (mm)           | 2860         | 3100         |
| C型ローター装着時の重量 (kg) | 4710         | 4960         |
| A型ローター装着時の重量 (kg) | 5050         | 5200         |
| ローター径 C/3 (mm)    | 680          | 680          |
| ローター径 A/3 (mm)    | 680          | 680          |
| 最大粉碎径 (mm)        | 500          | 500          |
| ツース数 タイプA/3+MH/3  | 88+2         | 96+2         |
| タイプC/3+C/3/SS     | 54+2         | 60+2         |

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

### ローター タイプA



ツースA/3  
(標準)



ツースA/3+HD  
(オプション)



ツースMH/3  
(サイドスクレーパー)

### ローター タイプC



ツースC/3  
(標準)



ツース C/3+HD  
(オプション)



ツース K/3  
(オプション)



ツースSTCL/3  
(オプション)



ツースC/3/SS  
(サイドスクレーパー)