

ストーンクラッシャー

RSL

固定刃型ローター付きPTOトラクター用ストーンクラッシャー

RSLは、深さ28cmまでの石と岩盤の粉碎が可能な多機能ヘッドです。コンパクトなサイズ、軽量、最小作動幅100cmと、限られたスペースでの使用にも最適です。ギアトランスミッションによって、常に最適なレベルのトルクとパワーで運転できます。

専用ツースが石や岩盤がある場合でも最適な結果を保証します。粉碎チャンバーはHardox(ハルドックス)コーティングで保護されており、最も過酷な条件下でも最大の耐摩耗性を発揮します。



80～190馬力



直径35cm(最大)(石)




深さ100cm



フレーム内側のサイドウェアプレート
摩耗や損傷に非常に強く、交換によるダウンタイムを縮減

後部アクセスパネル



Hardox*(ハルドックス)カウンターブレード
(溶接)




リアグリッド
後部ドアのグリッドは、
処理された資材のサイズ規定に有用

Hardox*(ハルドックス)スチール製耐摩耗プレート
マシンの摩耗や損傷に対する耐久性を向上
プレートは必要に応じて簡単に交換が可能

主なオプション




油圧トップリンク



ボルトオン式チェーンの
保護プレート



複数のツースオプション



ウォータースプレーシステム
(基本および高流量)ツースを冷却し、
寿命延長を後押し

標準装備

油圧式リアフード	フリーホイール付きギアボックス
Hardox*(ハルドックス)交換可能耐摩耗インナープレート	フリクションクラッチ(RSL/DT)
防塵マシンボディ	カムクラッチ付きPTOシャフト
ボルトオン式リアグリッド	ボルトオンローターシャフト(鍛造鋼製)
内側側面保護	平型プレス溶接取付スチールカウンターブレード
保護チェーン	油圧式調整型スキッド
サイドギアボックス付きトランスミッション	ドーピングブレード

オプション

ボルトオン式チェーンの保護プレート	WSSベーシック散水システム
複数のツースオプション	散水システム WSSハイフロー(RSL/DT)
油圧トップリンク	後部アクセスパネル

モデル	RSL-100	RSL-125	RSL-150	RSL/DT-175	RSL/DT-200	RSL/DT-225
トラクター (馬力)	80～120	90～120	100～120	120～190	130～190	140～190
PTO (rpm)	540	540	540	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	1000	1240	1480	1720	1960	2200
全幅 (mm)	1410	1650	1890	2130	2370	2610
重量 (kg)	1600	1800	1960	2350	2500	2650
最大粉碎径 (mm)	300	300	300	300	300	300
ローター G/3						
作業深度 (mm)(最大1～最大2)	150～280	150～280	150～280	150～280	150～280	150～280
ツース数 タイプG/3+STC/3/FP	28+6	36+6	42+6	50+6	60+6	70+6
ローター径 (mm)	595	595	595	595	595	595
ローター R/65						
作業深度 (mm)(最大1～最大2)	160～280	160～280	160～280	160～280	160～280	160～280
ピック数 タイプR/65+R/65/HD	58+16	74 +16	98+16	122+16	138+16	154+16
ローター径 (mm)	612	612	612	612	612	612

最大1:ローターのみの場合。最大2:最大深度(地盤条件による最大作業深度)。
この情報は、標準で装備されているマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター
タイプG



ツース G/3
(標準)



ツース G/3/HD
(オプション)



アダプターG/3
ピック付きR/44
(オプション)

ローター
タイプ R



ピック R/65
(標準)



ピックR/65/HD
(オプション)



アダプターR/65
ピックR/44付き
(オプション)



ツースSTC/3/FP
(サイドスクレーパー)



ピックR/65/HD
(サイドスクレーパー)