

ショベル用林業向けマルチャー

UML/HY

ショベル用固定刃型ローター付き林業向けマルチャー

UML/HYはデザインを刷新して、強度と耐久性を向上させました。VTモーターオプションが追加されることで、UML/HY/VTはクラスで最も生産性の高いユニットの1つとなりました。油圧モーターはフレーム内部に配置され、汚れや損傷のリスクから保護

されており、アタッチメントの寿命全般にわたって最大限の信頼性が保証されます。自動可変容量式油圧モーターを搭載したVTバージョンは、生産性を最大50%向上させると同時に燃料消費量を削減します。



固定刃型ローター




Sonic System (ソニックシステム)
油圧トランスミッションを管理する新しい自動インテリジェントシステムです。あらゆる条件下で裁断マシンの能力を最大に発揮させます (UML/HY/SONIC)

80/50cc可変トルク油圧ピストンモーター (UML/HY/VT)

主なオプション



ディバーターバルブ
油圧ドアの開閉を制御



カスタマイズ型アタッチメント
ブラケット (固定サム付き)



バイトリミッターローター
特殊スチール製リミッターリングが
ブレードアクションの深さを制御
(UML/HY/VT)



Sonic System
(ソニックシステム)



90~170L/分



直径15cm (最大)



9~15t



標準装備

油圧ピストンモーター63cc (90-170 L/min) (UML/HY/VT)	フレーム内蔵モーター
油圧ピストンモーター80ccVT (UML/HY/VT)	台形ベルトトランスミッション (UML/HY)
油圧ピストンモーター80ccSONIC (UML/HY/SONIC)	タイミングベルトトランスミッション (UML/HY/VT - UML/HY/SONIC)
12Vディバーターバルブキット (UML/HY/SONIC)	交換可能鍛鋼製ローターシャフト
ソニックシステム (UML/HY/SONIC)	ボルトオン交換可能 保護チェーン
油圧式アジャスター付きリアフード	コントロールボックスディ用 (UML/HY/SONIC)
流量制御システムバルブ 安全弁一体型	油圧接続用継手
密閉型防塵マシン本体	溶接取付カウンターブレード

オプション

カスタマイズ設定 油圧モーター用 (UML/HY - UML/HY/VT)	コントロールボックスディ用 (UML/HY - UML/HY/VT)
ディバーターバルブ 12V (UML/HY - UML/HY/VT)	複数のツースオプション
24Vディバーターバルブキット (UML/HY - UML/HY/VT)	バイトリミッターローター (UML/HY/VT - UML/HY/SONIC)
カスタムアタッチメントブラケットキット カスタムピン付き	リアフード 機械式アジャスター付き (UML/HY - UML/HY/VT)
カスタムアタッチメントブラケットキット カスタムピン及び支持脚付き	サポートレッグ付きニュートラルアタッチメントブラケット

モデル	UML/HY-100	UML/HY-125	UML/HY-150	UML/HY/VT-100	UML/HY/VT-125	UML/HY/VT-150	UML/HY/SONIC-100	UML/HY/SONIC-125	UML/HY/SONIC-150
流量 (L/分)	90~170	90~170	90~170	90~170	90~170	90~170	90~170	90~170	90~170
圧力 (バール)	180~350	180~350	180~350	180~350	180~350	180~350	180~350	180~350	180~350
ショベル重量 (t)	9~15	10~15	11~15	9~15	10~15	11~15	9~15	10~15	11~15
作業幅 (mm)	1102	1342	1582	1102	1342	1582	1102	1342	1582
重量 (kg)	925	985	1085	940	1000	1100	940	1000	1100
ローター径 (mm)	425	425	425	425	425	425	425	425	425
最大粉碎径 (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
ツース数 タイプC/3+C/3/SS	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2	20+2	26+2	32+2
タイプI+C/3/SS	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2	28+2	36+2	42+2

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。

ローター タイプC



ツースC/3
(標準)



ツース C/3/HD
(オプション)



ブレードBL
(オプション)



ツース K/3
(オプション)

ローター タイプBL



ブレードBL
(オプション)

ローター タイプI



ツースI
(オプション)



ツースC/3/SS
(サイドスクレーパー)