


ショベル用切り株カッター

SCM/EX

ショベル用ディスク切り株カッター

SCM/EXは、切り株を素早く簡単に除去できるように設計されています。油圧調整およびフロント固定サム付きフロントフードは、先に裁断された資材を移動させるように設計されています。

この機能とディスクの信頼性や抵抗力を組み合わせることで、切り株が除去されている間、最上の性能と安全性が実現されます。

 130~185L/分

 14~24t



フレーム封入モーター
汚れや損傷から保護

調節型サポートサービススタンド
非使用時のマシン収納

アクセスパネル

VTモーター
性能を向上させ
運用コストを削減



ボルトオンチェーン/保護プレート付きフロント油圧フード



標準装備

160/108cc可変トルク油圧ピストンモーター	油圧接続用の継手
流量制御システムバルブ	油圧式フロントフード
リリースおよびアンチキャビテーションバルブ	ネジ固定保護チェーン
防塵マシンボディ	ボルトオンチェーン/保護プレート
フレーム内蔵モーター	サポートサービスレッグ
Poly Chain* (ポリチェーン) ベルトトランスミッション	


オプション

カスタマイズ設定の油圧モーター	アタッチメントブラケット・ピン
ディパーターバルブ(プラグ&プレイ)	レッグ付きアタッチメントブラケット・ピン
フロント固定サムブラケット	


モデル	SCM/EX/VT
流量 (L/分)	130~185
圧力 (バール)	220~350
ショベル重量 (t)	14~24
全幅 (mm)	780
重量 (kg)	1100
ローター径 (mm)	815
ツース数 タイプM/1+M/2+M/3+M/4	12+3+12+3

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。


主なオプション



フロント固定サム



カスタマイズ設定の油圧モーター



カスタマイズ型アタッチメント
ブラケット (固定サム付き)



カスタマイズ型
アタッチメントブラケット

ディスクローター



ツースM/3
(標準)



ツースM/1
(標準)



ツースM/4
(標準)



ツースM/2
(標準)