

## ショベル用切り株カッター

# SCL/EX

## ショベル用ディスク切り株カッター

SCL/EXは、7~15tのショベル用です。  
高い耐久性と大容量ディスクにより、中~小型ショベルを使用し  
ても、あらゆる状況下で切り株を容易に除去できます。

コンパクトかつ高性能で、残渣物の流出を制御する油圧ドアを備  
えたユニットです。



 105~170L/分

 7~15t



### アクセスパネル

**VTモーター**  
調節型モーターでショベルの最大性能を  
土や損傷から保護



**フロント油圧フードシステム**  
ボルトオンチェーン付き

**フレーム封入モーター**  
汚れや損傷から保護

**調節型サポートサービススタンド**  
非使用時のマシン収納



### 標準装備

110/60cc可変トルク油圧ピストンモーター (107~170L/分)	Poly Chain* (ポリチェーン) ベルトトランスミッション
流量制御システムバルブ	油圧接続用の継手
リリースおよびアンチキャビテーションバルブ	油圧式フロントフード
防塵マシンボディ	ネジ固定保護チェーン
フレーム内蔵モーター	サポートサービスレッグ

### オプション

80/50cc可変トルク油圧ピストンモーター (75~120L/分)	フロント固定サムブラケット
カスタマイズ設定の油圧モーター	アタッチメントブラケット・ピン
ディパーターバルブ (プラグ&プレイ)	レッグ付きアタッチメントブラケット・ピン

### モデル


	SCL/EX/VT
流量 (L/分)	105~170
圧力 (バール)	180~350
ショベル重量 (t)	7~15
全幅 (mm)	902
重量 (kg)	755
ローター径 (mm)	660
ツース数 タイプL/1+L/2	15+15

データは、標準のマシン類について言及しています。このカタログの技術データは予告なしに変更されることがあります。


## 主なオプション



フロント固定サム



カスタマイズ設定の油圧モーター



カスタマイズ型アタッチメント  
ブラケット (固定サム付き)



カスタマイズ型  
アタッチメントブラケット

### ディスクローター



ツース L/1  
(標準)



ツース L/2  
(標準)